



## RADIATOR LIGHT

Маркуч за пренос на гореща вода, воден разтвор на антифриз в охладителни системи на автомобили и индустриални превозни средства.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, гладка, EPDM, устойчива на топлина и антифриз.

**Усилване:** синтетична оплетка с висока якост и спираловиден проводник.

**Покритие:** черно, гладко, EPDM, устойчиво на топлина и стареене.



Гъвкав маркуч за трансфер на разтвор на антифриз в автомобилни охладителни системи.

### Работна t° на маркуча

-40°C до +120°C

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
RADL015023	15	23	4	12	0,35	55	120
RADL016024	16	24	4	12	0,37	57	120
RADL020029	20	28,5	4	12	0,49	70	120
RADL022031	22	30,5	4	12	0,53	80	120
RADL025034	25	33,5	4	12	0,59	85	120
RADL028037	28	36,5	4	12	0,64	95	120
RADL030039	30	38,5	4	12	0,68	100	120
RADL032041	32	40,5	4	12	0,72	105	120
RADL035045	35	45	4	12	0,99	110	120
RADL038048	38	48	4	12	1,08	125	120
RADL040050	40	50	4	12	1,10	133	120
RADL042052	42	52	4	12	1,15	140	120
RADL051061	51	61	4	12	1,37	160	120
RADL060070	60	70	4	12	1,58	190	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи