



RADIOR K 1003

Проектиран за нагревателни и охлаждащи системи, устойчив на ASTM I/II/III до +100°C с пикове до +120°C и дизелово гориво до +50°C

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, топлоустойчива NBR каучукова смес

Подсилване: Фабричен синтетичен текстилни нишки

Покритие: Черна, гладка, най-отгоре устойчива на топлина, триене и външно влияние CR каучукова смес

Работна t°

-40 °C до +140 °C

Толеранс

I.D. ≤ 22 mm съгласно UNI EN ISO 1307

O.D. > 22 mm съгласно RMA steel mandrel



- Голям температурен диапазон
- Надупчено покритие
- Два възможни цвята: черен и червен
- Работно налягане за гореща вода 45 bar с фактор 4:1
- Коефициент на пръсване 10:1

Сертификати

UNI EN ISO 1307, RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН30831300/40	12	19	5,0	15,0	0,236	-
ИН30831302/40	15	22	5,0	15,0	0,283	-
ИН30831303/40	18	25	5,0	15,0	0,330	-
ИН30831305/40	22	29	5,0	15,0	0,394	-
ИН36831300/40	25	32	5,0	15,0	0,405	-
ИН36831301/40	28	35	5,0	15,0	0,452	-
ИН36831303/40	32	39	5,0	15,0	0,507	-
ИН36831305/40	38	45	5,0	15,0	0,591	-
ИН36831308/20	45	56	5,0	15,0	1,110	-
ИН36831309/20	50	61	5,0	15,0	1,216	-
ИН36831311/20	60	71	5,0	15,0	1,430	-
ИН36831312/20	65	76	5,0	15,0	1,537	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи