



ROBUR GPL

За течен газ (метан, пропан, LPG) за зареждане на цистерни.

Конструкция на маркуча

Цев: С нисък дифузионен коефициент, пресована NBR каучукова смес с постоянна плътност.

Подсилване: Две изключително гъвкави стоманени оплетки.

Покритие: Черна, SBR/CR смес, предотвратяваща образуването на мехури и устойчива на триене, масло, озон и външни влияния.

Работна t°

-30°C до +70°C



- Подходящ за приложения под вакуум
- Ниска пропускливост
- Надупчена повърхност

Толеранс

Дължина: ± 1%

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИH36520560/0	6,5	16,6	25	1380	0,43	60
ИH36520561/0	8	17,7	25	1180	0,45	70
ИH36520562/0	9,5	20,2	25	1100	0,56	80
ИH36520563/0	13	23,2	25	960	0,68	90
ИH36520564/0	16	26,5	25	760	0,80	95
ИH36520565/0	19	30,5	25	620	1,03	100
ИH36520566/0	25	38,5	25	560	1,41	150
ИH36520567/0	32	45,6	25	440	1,82	200
ИH36520568/0	38	52	25	340	2,00	280
ИH36520569/0	51	66,5	25	320	2,86	350

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи