

SAHARA

Гъвкав маркуч, предназначен за транспортиране на горещ, сух въздух.

Конструкция на маркуча

Цвят: бяла, гладка, EPR гума, устойчива на топлина.

Усилване: синтетична нишка с висока якост

Покритие: черно, гладко, EPDM, устойчиво на атмосферни влияния и масло

Работна температура

-40°C до +200°C, за кратко до 240°C



- Маркуч за въздух с висока температура
- Устойчив на високи температури
- Работно налягане 10bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Дължина max m
IN36346010	51	69	10	30	1,80	120
IN36346012	63,5	82	10	30	2,28	120
IN36346013	76	94	10	30	2,54	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи