

## SEVEN 200

Маркуч с твърда стена, предназначен за товарене и разтоварване на горещ асфалт и катран за цистерни, жп цистерни и докинг услуги. Абразово- и масло-устойчив маркуч.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** пресована, черна, гладка, синтетичен каучук.

**Усилване:** стоманена спирала

**Покритие:** черно, гладко, синтетичен каучук устойчиво на атмосферни влияния

### Работна температура

-15°C до +200°C



- Маркуч за трансфер на горещ асфалт и катран
- Работно налягане 15 bar

Номер	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Работно налягане	Налягане на пръсване	Тегло	Радиус на огъване	Макс. дължина
	mm	mm	bar	bar	kg/m	mm	m
HB50	51	69,5	15	90	3,26	280	60
1315358	63,5	82	15	90	4,04	345	60
HB75	76	95,5	15	90	5,28	456	60
HB100	102	126,5	15	90	8,41	606	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи