

## SHANNON 80 HD

Гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черен, гладък, антистатичен NR/SBR

**Усилване:** стоманена нишка с голяма здравина

**Покритие:** черно, гладко, NR/SBR

### Работна температура

-40°C до +70°C



- Маркуч за пренос на бртон, абразивоустойчив
- Антистатичен
- Работно налягане 85bar
- Вакуум 0,8bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Вакуум bar	Макс. дължина m
IN36827051	51	71,5	85	200	3,38	380	0,8	60
IN36827052	65	89	85	200	4,72	400	0,8	60
1451715	65	85	85	200	4,11	400	0,8	60
1443666	76	97	85	200	4,92	400	0,8	60
IN36827053	76	100	85	200	5,42	400	0,8	60
IN36827054	100	124	85	200	6,87	550	0,8	60
1443658	102	123	85	200	6,39	550	0,8	60
IN36827055	125	150	85	200	8,69	700	0,8	60
1443640	127	150	85	200	8,24	700	0,8	60
1452649	152	181	85	200	13,28	840	0,8	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи