



SLIMLINE

Качествени маркучи за бензиноколони. Също така подходящ за горива със съдържание на етанол до Е 85. Може да се калибрира за подаващи помпи. Гъвкави до - 30°C. Slimline маркучи са напълно подходящи за прибиращи системи за MPD колонки.

Конструкция на маркуча

Цев: NBR, проводим, който не се обезцветява

Подсилване: Две устойчиви на опън текстилни оплетки с преплетени проводими нишки

Покритие: Устойчиво на абразия, атмосферни условия и горива

Работна t°

-30°C до +55°C



- Отговаря на TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483.
- Гладна повърхност и голяма гъвкавост.

Сертификати

Съгласно EN 1360

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
SL16/40÷80	16	26	16	64	0,5	80
SL19/40÷80	19	30	16	64	0,55	90
SL21/40÷80	21	31	16	64	0,55	100
SL25/40÷80	25	36	16	64	0,8	150

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи