



STW

STW е подходящ за засмукване и доставка на гориво в военноморски танкери, подходящ за гравитачно разтоварване, защото спиралата помага да се поддържа кръг на диаметър, също като лек маркуч за бункероване на продукти, базирани на нефтопродукти с ароматно съдържание до 50%, за бункероване на кораби, танкери и други кораби. - Идеален също като гъвкав понтон за плаващи мостове, за да компенсират разликите в нивата.

Конструкция на маркуча

Цев: NBR черна, антистатична, не разтворима от гориво

Подсилване: Две текстилни оплетки (STW 200 Nylon Cord) и спирала от галванизирани стомана

Покритие: Хлорпропен (CR), черно, електропроводимо.

Работна t°

-20 °C ÷ +100 °C

Засмукване

0,8 bar



- Стоманени спирали
- Идеален е също за гъвкави връзки на плаващи мостове
- Засмукване 0,8 bar

Сертификати

Отговаря на германски военен стандарт VG 95 955

Номер/ Макс. дължина	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	Тегло kg	R мин mm
STW63/40	63	79	16	80	2,8	160
STW75/40	75	90	16	80	3,3	180
STW100/40	100	117	16	80	4,8	275
STW125/30	125	145	16	80	7,6	350
STW150/30	150	172	16	80	9,7	500
STW200/20	200	225	16	80	14,9	1000

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи