

## SUPERTOP UPE COND LL

Гладкостенни гладки маркучи за пренасяне на широка гама от агресивни химикали, разтворители, нефтопродукти и масла. Маркучът е тестван и одобрен от INERIS за употреба в АТЕХ зони. Обикновено се монтира на цистерни и платформи за разтоварване, в химическата и нефтената промишленост.

### Конструкция на маркуча

**Цвят:** бял, UPE

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина, стоманена спирала

**Покритие:** черно, EPDM, с отлична устойчивост на химикали, атмосферни влияния, износване и стареене.

### Работна температура

-40°C до +100°C



- Гъвкав маркуч за доставка на химикали и нефтопродукти
- Електро устойчив
- Работно налягане 16bar
- Съгласно EN 12115: 11, тествани съгласно EN 13463-1 / EN 60079-0.

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Вакуум bar	Макс. дължина m
IN36811529	19	31	16	64	0,70	90	0,9	60
IN36811530	25	38	16	64	0,90	120	0,9	60
IN36811531	32	44	16	64	1,04	150	0,9	60
IN36811532	38	51	16	64	1,35	180	0,9	60
IN36811534	51	65	16	64	1,79	280	0,9	60
IN36811535	63,5	78	16	64	2,34	320	0,9	60
IN36811536	75	90	16	64	2,81	400	0,9	60
IN36811538	102	118	16	64	4,32	550	0,9	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи