



TBE

Прилага се където маркуча трябва да е обвит в полиестер. Подходящ за оловни, без оловни бензини и дизел.

Конструкция на маркуча

Цев: Гладка, черна, от NBR каучукови съставки

Подсилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Як, издръжлив на опън текстилен полиестер под формата на оплетка. Устойчив на горива, триене и атмосферни влияния.

Работна t°

-20°C ÷ +90°C

Толеранс

I.D. +0 / -0.5mm

L ± 1%



- Подходящ за B20 и E100 до 70 °C
- Разработен като маркуч за горива за мотори

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN11001300/15	3	7	10	30	0.04	30
IN11001345/15	7.5	14.5	10	30	0.13	65

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи