



THERMOPRESS 10

Подходящ за пренос на гореща вода, неагресивни течности и пара с максимална температура +120 °C. За свързване на бойлери с климатици и за гореща вода при пароструйки. L = леки натоварвания

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, топлоустойчива EPDM

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил и влакна

Покритие: Черна, гладка, устойчива на топлина, триене и външно влияние EPDM.

Работна t°

-40 °C ÷ +100 °C, временно +120 °C

Толеранс

I.D. ≤ 22 mm съгласно UNI EN ISO 1307

O.D. > 22 mm съгласно RMA steel mandrel



- Здрава конструкция
- Широк температурен диапазон
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 4:1

Сертификати

UNI EN ISO 1307, RMA steel mandrel

| Номер | I.D. мм | O.D. мм | WP bar | BP bar | Тегло кг | Мин R мм |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| IN36800002/100 | 12 | 22,5 | 10 | 40 | 0,38 | 120 |
| IN36800003/80 | 15 | 25,5 | 10 | 40 | 0,44 | 150 |
| IN36800004/80 | 18 | 28,5 | 10 | 40 | 0,51 | 180 |
| IN36800005/80 | 20 | 30,5 | 10 | 40 | 0,56 | 200 |
| IN36800006/40 | 25 | 35 | 10 | 40 | 0,61 | 250 |
| IN36800007/40 | 30 | 41 | 10 | 40 | 0,79 | 300 |
| IN36800009/40 | 40 | 54 | 10 | 40 | 1,34 | 400 |
| IN36800011/40 | 50 | 68 | 10 | 40 | 2,12 | 500 |
| IN36800012/40 | 60 | 82 | 10 | 40 | 3,10 | 600 |

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи