




TIMBERDUC® PUR 531 SE



Трудно запалим смукателен и вентилационен маркуч за дървообработващата промишленост; супер лек, много гъвкав + пластичен 4:1
Приложение: за засмукване на дървесен прах и дървени стружки при дървообработващи машини; за абразивни твърди материали като прахове, влакна и стружки; за обезпрашаващи и смукателни инсталации; за CNC-машини

Конструкция на маркуча

PROTAPE® маркуч от фолио; пружинна стоманена тел, вградена в стената; екструдирани лента; стена: устойчив на агресивна дървесина и на предпазни средства за дървесина Premium Polyurethan с добавка срещу възпламеняване (Pre-PUR®); Дебелина на стената около 0,4 мм



Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C



- изпълнява ролята на предпазно средство;
- устойчив на износване;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали;

Стандарти

- трудно запалим съгласно : UL94-HB, DIN 4102-B1; съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

| Номер | I.D. мм | O.D. мм | Вакуум bar | Радиус на огъване мм | Тегло кг/м | Максимална дължина м |
|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 531-0050-0000 | 50 | 58 | 0,240 | 58 | 0,240 | 5 10 |
| 531-0060-0000 | 60 | 68 | 0,190 | 68 | 0,340 | 5 10 |
| 531-0063-0000 | 63 | 71 | 0,180 | 71 | 0,350 | - |
| 531-0065-0000 | 65 | 73 | 0,170 | 73 | 0,360 | 5 10 |
| 531-0070-0000 | 70 | 78 | 0,140 | 78 | 0,390 | 5 10 |
| 531-0075-0000 | 75 | 83 | 0,130 | 83 | 0,410 | 5 10 |
| 531-0080-0000 | 80 | 88 | 0,120 | 88 | 0,440 | 5 10 |
| 531-0090-0000 | 90 | 98 | 0,105 | 98 | 0,490 | 5 10 |
| 531-0100-0000 | 100 | 108 | 0,080 | 108 | 0,520 | 5 10 |
| 531-0102-0000 | 102 | 110 | 0,080 | 110 | 0,530 | - |
| 531-0110-0000 | 110 | 118 | 0,075 | 118 | 0,570 | 5 10 |
| 531-0115-0000 | 115 | 123 | 0,070 | 123 | 0,590 | - |
| 531-0120-0000 | 120 | 128 | 0,070 | 128 | 0,620 | 5 10 |
| 531-0125-0000 | 125 | 133 | 0,055 | 133 | 0,640 | 5 10 |
| 531-0127-0000 | 127 | 135 | 0,055 | 135 | 0,655 | - |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



| Номер | I.D. мм | O.D. мм | Вакуум bar | Радиус на огъване мм | Тегло кг/м | Максимална дължина м |
|----------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 531-0130-0000 | 130 | 138 | 0,055 | 138 | 0,680 | - |
| 531-0140-0000 | 140 | 148 | 0,050 | 148 | 0,720 | 5 10 |
| 531-0150-0000 | 150 | 158 | 0,050 | 158 | 0,770 | 5 10 |
| 531-0152-0000 | 152 | 160 | 0,050 | 160 | 0,780 | - |
| 531-0160-0000 | 160 | 168 | 0,045 | 168 | 0,820 | 5 10 |
| 531-0170-0000 | 170 | 178 | 0,040 | 178 | 0,870 | - |
| 531-0175-0000 | 175 | 183 | 0,040 | 183 | 0,900 | - |
| 531-0180-0000 | 180 | 188 | 0,035 | 188 | 0,920 | 5 10 |
| 531-0200-0000 | 200 | 208 | 0,035 | 208 | 1,040 | 5 10 |
| 531-0203-0000 | 203 | 211 | 0,035 | 211 | 1,060 | - |
| 531-0225-0000 | 225 | 233 | 0,025 | 233 | 1,170 | - |
| 531-0250-0000 | 250 | 258 | 0,015 | 258 | 1,300 | 5 10 |
| 531-0254-0000 | 254 | 262 | 0,015 | 262 | 1,310 | - |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи