




TIMBERDUC® PUR 533 SE



Трудно запалим смукателен и вентилационен маркуч за дървообработващата промишленост; тежък, гладък отвътре, устойчив на износване
Приложение: за засмукване на дървесен прах и дървени стружки.
при дървообработващи машини; за абразивни твърди материали като прахове, влакна, стружки и гранулати; за обезпрашаващи и смукателни инсталации.

Конструкция на маркуча

AIRDUC® профилен маркуч; пружинна стоманена тел, вградена здраво в стената; стена: устойчив срещу агресивна дървесина и защитни средства за дървесина Premium Polyurethan с добавка срещу възпламеняване (Pre-PUR®); дебелина на стената около 0,7 мм



Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C



- изпълнява ролята на предпазно средство;
- устойчив на износване;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали;

Стандарти

- трудно запалим съгласно : UL94-HB, DIN 4102-B1; съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
533-0040-5070	40	48	0,420	53	0,350	10
533-0045-5070	45	53	0,385	58	0,380	10
533-0050-5070	50	58	0,365	64	0,420	10 15
533-0060-5070	60	68	0,285	75	0,490	10
533-0065-5070	65	73	0,255	80	0,530	10
533-0070-5070	70	79	0,210	87	0,560	10
533-0075-5070	75	84	0,195	92	0,600	10
533-0076-5070	76	85	0,190	93	0,650	-
533-0080-5070	80	89	0,175	98	0,630	10 15
533-0090-5070	90	99	0,155	109	0,710	10
533-0100-5070	100	109	0,120	120	0,780	10 15
533-0102-5070	102	111	0,120	122	0,990	-
533-0110-5070	110	119	0,110	131	0,860	10
533-0115-5070	115	124	0,105	136	1,110	-
533-0120-5070	120	129	0,105	142	0,930	10 15

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
533-0125-5070	125	134	0,085	147	0,970	10
533-0127-5070	127	136	0,085	148	1,220	-
533-0130-5070	130	139	0,085	153	1,000	10
533-0140-5070	140	149	0,085	164	1,080	10 15
533-0150-5070	150	159	0,075	175	1,370	10 15
533-0152-5070	152	161	0,075	177	1,540	-
533-0160-5070	160	169	0,065	186	1,460	10 15
533-0170-5070	170	179	0,065	195	1,540	-
533-0175-5070	175	184	0,055	202	1,590	-
533-0180-5070	180	189	0,055	208	1,630	10
533-0200-5070	200	209	0,055	230	1,810	10 15
533-0203-5070	203	212	0,055	233	2,030	-
533-0225-5070	225	234	0,040	257	2,030	10
533-0250-5070	250	259	0,020	285	2,250	10
533-0254-5070	254	263	0,020	290	2,290	-
533-0275-5070	275	284	0,020	312	2,470	-
533-0280-5070	280	289	0,020	318	2,510	10
533-0300-5070	300	309	0,020	340	2,690	10
533-0305-5070	305	314	0,020	345	2,730	-
533-0315-5070	315	324	0,020	356	2,820	10
533-0325-5070	325	334	0,015	367	2,910	-
533-0350-5070	350	359	0,015	395	3,130	10
533-0375-5070	375	384	0,010	424	3,770	-
533-0400-5070	400	409	0,010	450	4,020	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи