




## TIMBERDUC® PUR 534 SE



Огнезадържач смукателен и „blast“ PU маркуч за дървообработваща индустрия. Сепер тежък, гладък отвътре, екстремално абразивоустойчив. Устойчив към агресивна дървесина и добавки

### Конструкция на маркуча

Стена 1.5 мм.



### Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C



- засмусване на дървесен прах и стърготини от машини от дървообработване
- високо скоростни и абразивни материали като пудри, парченца и гранули
- обезпрашаване и засмукване на разстения

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум bar	Радиус на Огъване мм	Тегло кг/м
534-0040-0000	40	50	0,855	50	0,620
534-0045-0000	45	55	0,845	55	0,670
534-0050-0000	50	60	0,835	60	0,730
534-0060-0000	60	70	0,730	70	0,860
534-0065-0000	65	75	0,675	75	0,930
534-0070-0000	70	81	0,605	97	1,070
534-0075-0000	75	86	0,555	103	1,130
534-0080-0000	80	91	0,505	109	1,220
534-0090-0000	90	101	0,385	121	1,370
534-0100-0000	100	111	0,355	133	1,610
534-0110-0000	110	121	0,325	145	1,760
534-0120-0000	120	131	0,280	157	1,910
534-0125-0000	125	136	0,265	163	1,990
534-0130-0000	130	141	0,240	169	2,110
534-0140-0000	140	151	0,215	181	2,220
534-0150-0000	150	161	0,180	193	2,580
534-0160-0000	160	171	0,165	205	2,750
534-0170-0000	170	181	0,150	217	2,920
534-0175-0000	175	186	0,140	223	2,990
534-0180-0000	180	191	0,135	229	3,080
534-0200-0000	200	213	0,120	256	3,360
534-0225-0000	225	238	0,100	286	3,760
534-0250-0000	250	263	0,075	316	4,170
534-0275-0000	275	288	0,070	346	4,600

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум bar	Радиус на Огъване мм	Тегло кг/м
<b>534-0280-0000</b>	280	293	0,070	352	4,670
<b>534-0300-0000</b>	300	313	0,065	376	5,510
<b>534-0315-0000</b>	315	328	0,055	394	5,780
<b>534-0320-0000</b>	320	333	0,055	400	5,880
<b>534-0325-0000</b>	325	338	0,055	405	5,990
<b>534-0350-0000</b>	350	363	0,050	436	6,410
<b>534-0400-0000</b>	400	413	0,040	496	8,480

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи