

TORONTO

Маркуч с твърда стена, за засмукване и изпускане на вода и не корозионни течности. Подходящ за селскостопански, промишлени и други приложения.

Конструкция на маркуча

Цев: пресована, черна, гладка, синтетичен каучук.

Усилване: стоманена спирала и синтетична нишка

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук устойчиво на атмосферни влияния



- Маркуч за трансфер на вода
- Работно налягане 10bar
- Вакуум 0,9bar

Работна температура

-30°C до +70°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Вакуум bar	Макс. дължина m
IN36214050	25	33	10	30	0,50	125	0,9	120
IN36214051	30	38	10	30	0,58	150	0,9	120
IN36214052	32	40	10	30	0,63	160	0,9	120
IN36214054	38	47,5	10	30	0,83	190	0,9	120
IN36214055	40	49,5	10	30	0,86	200	0,9	120
IN36214058	51	60,5	10	30	1,12	255	0,9	120
IN36214060	63,5	75	10	30	1,80	380	0,9	120
IN36214064	76	87	10	30	2,06	455	0,9	120
IN36214066	80	91,5	10	30	2,27	480	0,9	120
IN36214067	90	103	10	30	3,50	540	0,9	120
IN36214068	102	114	10	30	3,22	610	0,9	120
IN36214071	120	136	10	30	4,99	660	0,9	60
IN36211010	127	143	10	30	5,15	700	0,9	60
IN36211050	152	170,5	10	30	7,27	1000	0,9	60
IN36211032	203	225	10	30	12,08	1400	0,9	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи