

TUALCOMASTER

Лек и гъвкав маркуч за засмукване и подаване, подходящ за концентриран алкохол до 96%. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти. Цев без фталати, тествани в съответствие с регламента REACH.

Конструкция на маркуча

Цев: Бяла, UPE

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина, стоманена спирала

Покритие: син, гладък, устойчив на атмосферни влияния



- Маркуч за алкохол и храни, абразивоустойчив
- Съгласно ISO 1307
- Работно налягане 6bar

Работна температура

-35°C до +100°C

Номер	Вътрешен диаметър [mm]	Външен диаметър [mm]	Работно налягане [bar]	Работно налягане [bar]	Налягане на пръсване [bar]	Тегло [kg/mt]
IN36242301	19	29	6	18	0,61	60
IN36242302	25	35	6	18	0,76	85
IN36242303	32	43	6	18	0,98	115
IN36242304	38	49	6	18	1,14	150
IN36242305	51	62	6	18	1,52	210
IN36242306	63,5	76,5	6	18	2,29	265
IN36242307	76	89	6	18	2,85	320
IN36242309	102	115	6	18	3,74	430

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи