

## TUBLUESTREAM

Маркуч за подходящ за доставка на широка гама от немаслени хранителни продукти, препоръчва се за почистване на инсталации и оборудване с гореща вода, пара. Тръби без фталати, тествани в съответствие с регламента REACH.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Бяла, EPDM

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина

**Покритие:** синьо, гладко, устойчиво на атмосферни влияния



- Маркуч за храни и гореща вода, абразивоустойчив
- Съгласно FDA 21 CFR 177.2600.
- Работно налягане 6bar

### Работна температура

-40°C до +164°C

Номер	Вътрешен диаметър [mm]	Външен диаметър [mm]	Работно налягане (164°C) [bar]	Работно налягане (95°C) [bar]	Налягане на пръсване [bar]	Тегло [kg/mt]
ИН30240051	10	20	6	20	60	0,29
ИН30240052	13	23	6	20	60	0,35
ИН30240053	16	26	6	20	60	0,41
ИН30240054	19	31	6	20	60	0,60
ИН30240055	25	39,5	6	20	60	0,93
	32	46,5	6	20	60	1,16
	<b>38</b>	54	6	20	60	1,47
	<b>51</b>	68	6	20	60	2,03

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи