



## UTD

Нагнетателен маркуч за IBC контейнери и варели, железопътни цистерни, танкери и стационарни инсталации. Маркуча поддържа формата си по време на гравитационни операции.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** UPE, бяла, с електропроводим ОНМ спирално навита жичка, гладка, устойчива на триене, не разтваряща, електропроводима

**Усилване:** Синтетични оплетки

**Покритие:** EPDM (EPT), черно, електропроводима, устойчиво на озон, атмосферни влияния и огън

### Работна t°

- 30° до + 100°C в зависимост от продукта.  
Стерилизация с пара за кратко до 130°C за максимум 30 мин при отворени краища.



Синьо-бяло-сините универсални маркучи са подходящи за почти всички течни и пастообразни химически и петролни продукти и разтворители.

### Сертификати

Съгласно EN 12115 и Германски стандарт за безопасност TRbF 131.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
UTD13/40	13	22	16	25	0,3	100
UTD19/40	19	31	16	25	0,5	125
UTD25/40	25	37	16	25	0,6	150
UTD32/40	32	44	16	25	0,9	175
UTD38/40	38	51	16	25	1,0	225

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи