

VICTORIA BLACK

Маркуч подсилен със стоманена нишка за наситена пара, използван в химическата промишленост, нефтохимически и промишлени приложения като цяло. Внимание: използването на пара с прекомерно висока температура намалява живота на маркуча. За по-дълъг живот източвайте след употреба.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, EPDM

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина

Покритие: черно, EPDM, с отлична устойчивост на високи температури, атмосферни влияния, износване и стареене.



- Гъвкав маркуч за подаване на наситена пара при 210°C
- Подсилен със стоманена нишка
- Работно налягане 18bar

Работна температура

-40°C до +210°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
1113615	10	21	18	180	0,37	60
IN36801740	13	25	18	180	0,50	60
IN36801741	16	28	18	180	0,58	60
IN36801742	19	31	18	180	0,66	60
IN36801743	25	37	18	180	0,88	60
IN36801744	32	46,5	18	180	1,29	60
IN36801746	51	66,5	18	180	2,28	60
1147579	63,5	81,5	18	180	3,33	60
1210610	76	96,5	18	180	4,34	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи