

VICTORIA EN ISO 6134 RED

Маркуч подсилен със стоманена нишка за наситена пара, използван в химическата промишленост, нефтохимически и промишлени приложения като цяло. Внимание: използването на пара с прекомерно висока температура намалява живота на маркуча. За по-дълъг живот източвайте след употреба.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, IIR

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина

Покритие: черно, EPDM, с отлична устойчивост на високи температури, атмосферни влияния, износване и стареене.



- Гъвкав маркуч за подаване на наситена пара при 210°C
- Подсилен със стоманена нишка
- Работно налягане 18bar

Работна температура

-40°C до +210°C

| Номер | Вътрешен диаметър mm | Външен диаметър mm | Работно налягане bar | Налягане на пръсване bar | Тегло kg/m | Макс. дължина m |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| IN36801770 | 13 | 25 | 18 | 180 | 0,51 | 120 |
| IN36801772 | 19 | 31 | 18 | 180 | 0,67 | 120 |
| IN36801773 | 25 | 37 | 18 | 180 | 0,90 | 120 |
| IN36801776 | 51 | 65 | 18 | 180 | 2,15 | 120 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи