



## VINOFLEX EASY

Гъвкав маркуч с термопластично покритие за засмукване и доставка на немаслени храни, свободни от фталати. Предлага се със система EasyShell. Лек и гъвкав, за изсмукване и доставка на вина и алкохоли при 96 °.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** бяла, гладко, IIR каучук без вкус и без мирис. Не съдържа фталати.

**Усилване:** синтетична нишка с висока здравина и стоманена спирала.

**Покритие:** червен, гофриран, полупрозрачен термопластичен материал с нисък коефициент на триене, устойчив на атмосферни влияния.



Reg. EO 1935/04 и EO 2023/06. Без фталати. PAHs (съгласно ZEK 01.4-08 Кат. 1). Без бисфенол А. FDA tit.21 art.177.2600 водни храни. BfR XXI Cat.2 храни. D. M. 21/03/73 вода и алкохол до 96 °.

### Работна t°

-40°C до +120°C.

Код	ID - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло	BR - мм	Вакуум - бар	Дължина
VINOEASY025	25	10	30	0,65	75	0,6	60
VINOEASY032	32	10	30	0,85	95	0,6	60
VINOEASY038	38	10	30	1,12	115	0,6	60
VINOEASY040	40	10	30	1,17	120	0,6	60
VINOEASY050	50	10	30	1,44	150	0,6	60
VINOEASY060	60	10	30	1,67	180	0,6	60
VINOEASY063	63,5	10	30	1,76	195	0,6	60
VINOEASY076	76	10	30	2,18	225	0,6	60
VINOEASY080	80	10	30	2,28	240	0,6	60
VINOEASY100	100	10	30	2,88	350	0,6	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи