

VOLGA

Абразивоустойчив, твърдостенен маркуч, използван за засмукване и доставка на сух цимент, пясък, чакъл и др.

Конструкция на маркуча

Цев: Черен, гладък, антистатичен SBR / NR

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина, стоманена спирала и меден проводник

Покритие: черно, гладко, EPDM

Работна температура

-30°C до +70°C



- Маркуч за пренос на сух цимент, пясък, чакъл и др., абразивоустойчив
- Антистатичен
- Работно налягане 10bar
- Съгласно ISO 4649: 70 +/-5mm³.
- Вакуум 0,9 bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Вакуум bar	Макс. дължина m
IN36923100	51	65	10	30	2,07	230	0,9	120
IN36923105	76	92	10	30	3,28	360	0,9	120
IN36923102	102	120	10	30	5,15	450	0,9	120
IN36923107	127	147	10	30	6,71	675	0,9	60
1112490	152	177	10	30	11,81	900	0,8	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи