



## WATER 20

Маркуч за сгъстен въздух, вода и неагресивни течности, устойчив на абразия и атмосферни влияния, работно налягане 20 бара.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, безшевна синтетична каучукова смес.

**Усилване:** синтетични влакна с висока якост.

**Покритие:** черна, безшевна синтетична гума, устойчива на стареене и атмосферни влияния.

### Температура

-25 °C ÷ +80 °C



- Маркуч проектиран да пренася вода, неагресивни течности и сгъстен въздух в различни промишлени и селскостопански приложения.

Код	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг/м	Радиус на огъване мм	Дължина м
AW20006014	6	14	20	60	0,16	60	100
AW20006016	7	16	20	60	0,22	60	100
AW20006017	8	17	20	60	0,22	65	100
AW20006019	10	19	20	60	0,26	80	100
AW20006023	13	23	20	60	0,36	105	60
AW20006026	16	26	20	60	0,42	130	60
AW20006030	19	30	20	60	0,54	150	60
AW20006037	25	37	20	60	0,74	200	40

### Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD  
3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria  
Telephone: +359 2 973 27 67  
Fax: +359 2 973 26 65  
E-mail: office@daisglobal.eu

### Catalogues:

Ducting hoses  
Industrial hoses  
Fittings  
Safety couplings  
Chemical resistance table ducting hoses  
Chemical resistance table hoses