



## WELLFLEX® PUR 118




За електрически инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове, в машиностроенето и роботиката; като маркучи за засмукване и маркучи налягане за газообразни и течни медии; за хидравлични и пневматични маркучи; като стабилна защита на кабелни трасета

### Конструкция на маркуча

WELLFLEX® конструкция;  
**дебелина на стената** 0.4 - 0.9mm приблизително, в зависимост от диаметъра;

**стена:** специален етерполиуретан (Pre-PUR®);

**спирала:** покрита с пластмаса стоманена спирала



### Работна t°

-40°C до +90°C (за кратко +125°C)



- гъвкав, разтегателен и свиваем
- силно абразивоустойчив
- висока якост на опън
- устойчив на разкъсване, клатене
- стегнат към газ и течности
- устойчив на микроби и хидролиза
- добра устойчивост на минерални масла, химикали и мазнини
- добра устойчивост на UV и озон
- ниска гъвкавост при температура
- Вътрешна защита против корозия

### Стандарти

- не поддържа горене съгласно DIN EN 61386-1/-23
- съгласно DIN EN 50369
- одобрен от VDE to DIN EN 61386-1/-233

Номер	I.D. мм	O.D. мм	щуцер мм	W кг	Мин R мм
118-3010-9000	7	10	10	0,05	28
118-3014-9000	10	14	14	0,08	40
118-3017-9000	13	17	17	0,12	48
118-3019-9000	15	19	19	0,13	55
118-3021-9000	16	21	21	0,14	60
118-3027-9000	21	27	27	0,26	75
118-3036-9000	30	36	36	0,35	100
118-3045-9000	38	45	45	0,54	124
118-3052-9000	44	52	52	0,67	143
118-3056-9000	48	56	56	0,70	154

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи