



WELLFLEX® PVC XXL 343




За ел. инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове, в машиностроенето и роботиката; като маркучи за засмукване и налягане за газове и течности; за хидравлични и пневматични маркучи; като стабилна защита на кабелни трасета

Конструкция на маркуча

WELLFLEX® конструкция;
дебелина на стената 1.1 mm;

стена: висококачествена мека PVC;

спирала: стоманена спирала вградена в стената



- Гъвкав
- стегнат към газ и течности
- добра устойчивост на основи, киселини и химикали
- добра устойчивост на UV и озон
- малък радиус на огъване
- устойчив на клатене
- Вътрешна защита против корозия

Работна t°

-20 °C до +70 °C (временно +80 °C).

Номер	I.D. мм	O.D. мм	щуцер мм	W кг	Мин R мм
343-0065-9010	65	74	74	0,74	190
343-0080-9010	80	89	89	0,96	250
343-0100-9010	100	109	109	1,19	300
343-0120-9010	120	129	129	1,42	320

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи