



YORK

Маркуч за пренос на гореща вода, воден разтвор на антифриз в охладителни системи.

Конструкция на маркуча


Цев: черна, гладка, термоустойчива синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, гладко, устойчиво на топлина и стареене.

Работна t°

-30 °C до +100 °C



Гъвкав маркуч за трансфер на гореща вода и антифриз

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
IN36830101	19	27	3	9	0,35	120
IN36830102	20	26	3	9	0,28	120
IN36830104	25	32	3	9	0,38	120
IN36830105	28	36	3	9	0,48	120
IN36830107	32	40	3	9	0,54	120
IN36830109	38	46	3	9	0,63	120
IN36830112	45	54	3	9	0,86	120
IN36830113	51	61	3	9	1,15	120
IN36830116	63,5	73,5	3	9	1,37	120
IN36831022	76	86	3	9	1,66	120
IN36830120	102	112	3	9	2,19	120
YORK125138	125	138	3	9	3,32	120
YORK152166	152	166	3	9	4,47	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи